



## СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S,M,L,XL
ЦВЕТА	антрацит/ярко-оранжевый
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX
ВИЛКА	NCX E LO 700C Air, 63 мм Aluminum
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	Giant Contact Low, 31.8 мм
ВЫНОС	Giant Connect, 8 град.
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	Giant Connect Composite, 27.2x375 мм
СЕДЛО	Contact Comfort (Neutral)
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano SLX SL-M7000
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Deore FD-T6000
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano SLX RD-M7000
ТОРМОЗА	Shimano M395
КАССЕТА	Shimano HG5010, 11-36
ЦЕПЬ	KMC X10, Missing Link
СИСТЕМА	Shimano T6010, 26/36/48
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	Shimano Hollowtech II
ОБОДА	Giant S-X2 (комплект колес), Tubeless
ПОКРЫШКИ	CrossCut AT 2, 700x38 бескамерные
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	защита нижней трубы и перьев X-Defender

## ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX-grade aluminum frame with D-Fuse seatpost
- Shimano SLX 3x10 shifting
- Shimano M395 brakes
- Giant SX-2 Disc wheelset with Giant CrossCut AT 2 tubeless tires
- Color: Blast/Anthracite/Neon Orange



## ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	XS	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	390	420	460	510	550
Угол подседельной трубы	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Длина верхней трубы (mm)	580	590	600	610	620
Высота рулевого стакана (mm)	95	115	130	145	160
Угол рулевого стакана	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°	70,5°
Толщина ног вилки (mm)	45	45	45	45	45
Вылет вилки (mm)	78	78	78	78	78
Длина колесной базы (mm)	1086	1096	1107	1118	1128
Длина перьев (mm)	455	455	455	455	455
Высота кареточного узла (Drop) (mm)	60	60	60	60	60
Стэк (Stack) (mm)	558	596	611	625	639
Рич (Reach) (mm)	403	408	413	419	425
Стендовер (mm)	701	727	752	781	809
Ширина руля (mm)	640	640	670	670	670
Длина выноса (mm)	80	90	100	110	110
Длина шатунов (mm)	170	170	172,5	172,5	175
Размер колес	700C	700C	700C	700C	700C

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.